

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

Redni broj	Naziv artikla	Tehnički opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	PDV 25%	Ukupna cijena
1	Drveni kosokuti lijes	Unutarnje dimenzije 1930 x 615 / 430 x visina 415 mm Poklopac IV klase, debljine 16-20 mm Kapa masiv IV klase, debljine 16 -20 mm Pod IV klase, debljine 16-20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2 Model bez lakiranja Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa	KOM	1			
2	Drveni kosokuti lijes	Unutarnje dimenzije 1930 x 615 / 430 x visina 415 mm Poklopac IV klase ,debljine 16-20 mm ,utisnute kockice u dva reda Širine 40mm od donjeg ruba 50mm ,razmak između 150 mm Kapa masiv IV klasa, debljine-16-20 mm Pod IV klase,debljine-16-20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim-lakovima Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2 Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa	KOM	1			
3	Drveni kosokuti lijes	Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 415 mm Poklopac III klase, debljine 20 mm Poklopac rezbaren po cijeloj dužini ornamentom srca širine 100 mm-sve stranice Ukrasna kapa ( masic ili medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm) Ukrasna letva kape – I klase, debljine 20 mm Pod III klase,debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2 Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

4	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 450 mm  Poklopac I klase, debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Rezbareni pleter na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 40 mm,  Utisnuti ornamenti na sredini poklopca 390 x 130 mm ,na svim stranicama poklopca,na uzglavlju  i donožju utisnut ornament 160 x 60 mm  Poklopac ima 2 profila  Pod II klase,debljine 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Pod ima profil  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Bojano u smeđe, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
5	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 415 mm  Poklopac III klase,debljine 20 mm  Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm po cijeloj dužini poklopca u profilu -2 kom  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20mm)  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Poklopac ima profil  Pod III klase,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Lakirano NC, PU ili vodenim lakovima bijele boje  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2, bijele boje  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

6	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 /427 x visina 450 mm  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Poklopac ima profil  Rezbareni lik Isusa na sredini poklopca dim-460 x 210 mm, sa svake strane  Rezbareni ornamenti dim-740 x 200 mm,rezbarene ruže na uzglavlju i donožu dim-300 x105 mm  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Pod II klase,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
7	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1775 x 535 / 370 x visina 460 mm  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Rezbareni pleter na poklopcu na gornjem i donjem profilu po cijeloj dužini širine 40 mm ,u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 100 mm  Poklopac ima 2 profila  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Pod II klase,debljine 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Pod ima profil  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

8	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 450 mm  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Rezbareni pleter na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 40 mm,u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širini 100 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20mm )  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Poklopac ima 2 profila  Pod II klase,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drvet  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
9	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 2115 x 605 / 427 x visina 450 mm  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Rezbareni pleter na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 40 mm,u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 100 mm  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Poklopac ima 2 poklopca  Pod II klase ,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

10	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 450 m  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Rezbareni lik Isusa i Marije dim-410 x 210 mm s dvije rezbarene ruže s obje strane dim-510 x130 mm i ružama na uzglavlju i donožu dim-300 x 105 mm  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Poklopac ima profil  Pod II klase,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
11	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 /427 x visina 450 mm  Poklopac I klase,debljine 20 mm  Rezbarena velika ruža dim- 1400 x 120 mm  i s ružama dim-300 x 105 mm na uzglavlju i donožu  Ukrasna letva kape I klase,debljine 20 mm  Ukrasna kapa (masiv ili medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Poklopac ima profil  Pod II klase,debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica-a IV klase, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utisku  Svijetlo smeđe boje i šatinirano(zatamnjeni rubovi) lakirano NC, PU ili vodenim lakovima,  Lakovi ne prekrivaju strukturu drve  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

12	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 450 mm  Poklopac I klase 20 mm  Rezbareni vaza s cvijećem dim-410 x 210 mm te rezbareni ornament s lijeve i desne strane dim-740 x 200 mm , rezbarene ruže dim-300 x 105 mm na uzglavlju i donožu  Ukrasna letva kape I klase 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20mm)  Poklopac ima profil  Pod II klase 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drve  Plastificirana ručka , ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
13	Drveni kosokuti lijes	<p>Unutarnje dimenzije 1918 x 605 / 427 x visina 450 mm  Poklopac I klase, debljine 20 mm  Rezbarena Posljednja večera dim-740 x 200 mm te ornamenti s lijeve i desne strane dim-230 x 190 mm, na uzglavlju i donožu rezbarena vinjeta Ø 125 mm  Poklopac ima profil  Ukrasna letva kape I klase, debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Pod II klase, debljine 20 mm  Pod ima profil  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka , ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

14	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1800 x 530 / 336 x visina 410 mm                  Poklopac I klase,debljine 20 mm                  Poklopac manje visine 96mm ,poklopac se sastoji od profiliranog okvira 100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti pleter 40 mm po cijeloj dužini , a na njega nasjeda profilirana kapa.                  Kapa masiv I klase,debljine 20 mm                  Na kapi poklopca utisnuta ruža dim-510 x 130 mm                  Pod I klase,debljine 20 mm                  Sve stranice poda blago ukošene                  Pod ima 2 profila, pod ima donju profiliranu letvu 60 x 20 mm                  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje                  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima                  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta                  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2                  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama                  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase</p>	KOM	1			
15	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1800 x 530 / 336 x visina 410 mm                  Poklopac I klase,debljine 20 mm                  Poklopac manje visine 96mm ,poklopac se sastoji od profiliranog okvira 100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti pleter 40 mm po cijeloj dužini , a na njega nasjeda profilirana kapa.                  Kapa masiv I klase,debljine 20 mm                  Na kapi poklopca utisnuta križ-ruža dim-560 x 210 mm                  Pod I klase,debljine 20 mm                  Sve stranice poda blago ukošene                  Pod ima 2 profila, pod ima donju profiliranu letvu 60 x 20 mm                  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje                  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima                  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta                  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2                  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama                  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase</p>	KOM	1			

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

16	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1965 x 613 / 425 / 382 x visina 427 mm  Poklopac I klase, debljine 20 mm  Na poklopcu rezbaren ornament srca po cijeloj dužini širine 100 mm  Ukrasna letva kape I klase, debljine 20 mm  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20mm)  Poklopac ima profil  Pod II klase, debljine 20 mm  Na podu na profilu rezbareni pleter širine 40 mm po cijeloj dužini  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
17	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1965 x 613 / 425 / 382 x visina 427 mm  Poklopac I klase, debljine 20 mm  Na poklopcu na gornjem i donjem profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 40 mm  Ukrasna letva kape I klase, debljine 20 mm  Ukrasna kapa (masiv ili medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20 mm)  Poklopac ima 2 profila  Pod II klase, debljine 20 mm  Na podu u profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 40 mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, šatirano, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima ,  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

18	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1965 x 613 / 425 / 382 x visina 427 mm                  Poklopac III klase, debljine 20 mm                  Poklopac ima 2 profila, na oba profila sa svih strana umetnuta ukrasna                  plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm                  Ukrasna letva kape I klase, debljine 20 mm                  Ukrasna kapa ( kapa medijapan 8 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 50 x 20mm)                  Pod III klase, debljine 20 mm                  Pod ima profil                  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm                  Lakirano NC, PU ili vodenim lakovima bijele boje                  Plastiificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2, bijele boje                  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama                  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
19	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 340 / 530 / 305 x visina 375 mm                  Poklopac I klase, debljine 20 mm                  Poklopac profiliran sa svih strana                  Kapa I klase, debljine 20 mm                  Pod II klase, debljine 20 mm                  Pod profiliran sa svih strana                  Ukrasna letva poda I klase, debljine 20 mm                  Profilirana donja letva                  Svijetlije smeđe boje , šatirano (zatamnjeni rubovi ) i lakirano NC, PU ili vodenim-lakovima                  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta                  4 ukrasna vijka zlatne boje, 4 metalne ručke zlatne boje,                  podnica- IV klase, debljine 18 mm                  pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama                  nogica L oblika profilirana vanjske dim-145x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

20	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1945 x 410 / 585 / 375 x visina 360 mm  Poklopac II klase,debljine 20 mm  Kapa II klase,debljine 20 mm  Pod III klase,debljine 20 mm  Na podu utisnuta Posljednja večera dim-740 x 100 mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima,  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 ukrasna vijka zlatne boje, 4 metalne ručke zlatne boje,  Pod i poklopac lijesa spojeni su limićima na gornjoj i donjoj strani i  ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici, podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
21	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1945 x 410 / 585 / 375 x visina 360 mm  Poklopac II klase,debljine 20 mm  Na poklopcu utisnuta ruža dim-510 x 130 m  Kapa II klase,debljine 20 mm  Pod III klase,debljine 20 mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano NC, PU ili vodenim lakovima ,  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 ukrasna vijka zlatne boje, 4 metalne ručke zlatne boje,  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica okrugla Ø 45 mm x visina 35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, topola – IV klasa</p>	KOM	1			
22	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1942 x 410 / 600 / 380 x visina 380 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Na kapi poklopca rezbarena ruža dim-520 x 130 mm  Kapa I klase,debljine 20 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Pod I klase,debljine 20 mm  Pod je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Dvije ukrasne letve poda profilirane, I klase, presjeka 50 x 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje ,lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

23	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1942 x 410 / 600 / 380 x visina 380 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 20 mm  Pod je profiliran ,profil na stranicama s lijeve i desne strane, donožju i uzglavlju  Na stranici poda ukopana i rezbarena posljednja večera dim-740 x 200 mm  Dvije ukrasne letve poda profilirane, I klase, presjeka 50 x 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje ,lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase</p>	KOM	1			
24	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1915 x 375 / 577 / 348 x visine 395 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Poklopac se sastoji od profiliranog okvira 100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti meander 40 mm po cijeloj dužini , a na njega nasjeda profilirana kapa.  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 20 mm  2 ukrasne letve poda profilirane I klase, presjeka 90 x 20, na njih utisnut meander širine 40 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška  Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom od svile  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-100x100mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača  Lijes aranžiran ugradbenom garniturom</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

25	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1915 x 362 / 565 / 342 x visine 420 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase,debljine 20 mm - na kapi poklopca rezbarena ruža dim 520*130 mm  Pod I klase,debljine 25 mm  Pod je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Ukrasna letva poda I klase,presjeka 45 x 25 i 70 x 28mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Boja mahagonij, šatirano ( zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase – drvo mekih listača</p>	KOM	1			
26	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1915 x 362 / 565 / 342 x visine 420 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 25 mm  Pod je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Na stranici poda ukopana i rezbarena Posljednja večera dim 740*200 mm  Ukrasna letva poda I klase,presjeka 45 x 25 i 70 x 28mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Boja mahagonij, šatirano ( zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepilom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepilom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase – drvo mekih listača</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

27	Drveni polusarkofag	<p>Unutamje dimenzije 1915 x 362 / 565 / 342 x visine 420 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 10,5 mm po cijeloj dužini poklopca  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 25 mm  Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 10,5 mm po cijeloj dužini poda  Pod je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Ukrasna letva poda I klase,presjeka 45 x 25 i 70 x 28mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  Lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj crne boje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata, drška crne boje visoki sjaj  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase – drvo mekih listača</p>	KOM	1			
28	Drveni polusarkofag	<p>Unutamje dimenzije 1915 x 362 / 565 / 342 x visine 400 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 25 mm  Na podu rezbareni ornament u obliku češlja širine 82 mm,  6 polukruga Ø 12 mm i 5 razmaka od 2 mm  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška  Smeđe boje ,lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj ,  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Podnica-drvo mekih listača IV klase, debljine 18 mm  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljeplom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljeplom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-100x100mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača  Ljes aranžiran ugradbenom garniturom</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

29	Drveni polusarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1915 x 362 / 565 / 342 x visine 420 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 10,5 mm po cijeloj dužini poklopca  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 25 mm  Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 10,5 mm po cijeloj dužini poda  Pod je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Ukrasna letva poda I klase, presjeka 45 x 25 i 70 x 28mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj bijele boje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata, drška bijele boje visoki sjaj  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase</p>	KOM	1			
30	Drveni polusarkofag	<p>Osmerokut  Unutarnje dimenzije 1960 x 282 / 560 x visine 420 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Poklopac je profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 25 mm, profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju  Ukrasna letva poda I klase, presjeka 45 x 25 i 70 x 28mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-150x150mm ,presjeka 50 x27 mm , I klase  Lijes aranžiran na sljedeći način;  Tkanina; saten 90 gr. Bijela boja  Dijelovi:  Tapecirung 210 x 70 cm – punjen mljevenom spužvicom  Jastuk 60 x 45 cm – gornji dio gumiran, punjen mljevenom spužvicom  Volan 740 x 35 cm (unutarnji ugradbeni) gumirano  Dekica 210 x 70 - u djelovima, srednji dio gumiran, a dva rubna djela ravna  Dekoracija za poklopac 255 x 70 cm – gumiran (7 redova 10 cm razmaka)</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

31	Drveni sarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 455 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Profilirana letva poklopca ,profilirana stranica poklopca ,profilirani okvir kape i profilirana kapa  Letva poklopca I klase,presjeka 55 x 28 mm  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 20 mm  Rezbaren pleter na podu po cijeloj dužini širine 180 mm  Ukrasne letve poda profilirane I klase,presjeka 47 x 20 mm i 70 x 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase  Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu</p>	KOM	1			
32	Drveni sarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 455 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Profilirana letva poklopca ,profilirana stranica poklopca ,profilirani okvir kape i profilirana kapa  Letva poklopca I klase,presjeka 55 x 28 mm  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 20 mm  Rezbaren lik Isusa u sredini dim-460 x 210 mm , rezbarene kazete svaka s jedne strane 740 x 150 mm  na stranicama poda,na uzglavlju i donožu rezbarena kazeta dim 500 x 190 i križ dim-120x85 mm u sredini  Ukrasne letve poda profilirane I klase,presjeka 47 x 20 mm i 70 x 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljivom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljivom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase  Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

33	Drveni sarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 455 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Profilirana letva poklopca ,profilirana stranica poklopca ,profilirani okvir kape i profilirana kapa  Letva poklopca I klase, presjeka 55 x 28 mm  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 20 mm  Na podu rezbarena Posljednja večera dim-760 x 170 mm ,rezbarene kazete svaka s jedne strane dim-570 x 150 mm, na uzglavlju i donožu rezbarene kazete dim-500 x 190 mm i rezbarena vinjeta Ø 125 mm  Ukrasne letve poda profilirane I klase, presjeka 47 x 20 mm i 70 x 20 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase  Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu</p>	KOM	1			
34	Drveni sarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 400 mm  Poklopac I klase, debljine 25 mm  Profilirani poklopac i profilirana kapica  Na poklopcu rezbareni ornament u obliku češlja širine 54 mm,  4 polukruga Ø 12 mm i 5 razmaka od 2 mm  Kapa I klase, debljine 20 mm  Pod I klase, debljine 25 mm  Na podu rezbareni ornament u obliku češlja širine 82 mm,  6 polukruga Ø 12 mm i 5 razmaka od 2 mm  Podnica- IV klase, debljine 18 mm  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška  Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-100x100mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača  Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu  Lijes aranžiran ugradbenom garniturom</p>	KOM	1			

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

35	Drveni sarkofag	<p>Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 405 mm  Poklopac I klase,debljine 25 mm  Poklopac se sastoji od profiliranog okvira 100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti meander 40 mm po cijeloj dužini , a na njega nasjeda profilirana kapa.  Letva poklopca I klase,debljine 25 mm  Kapa I klase,debljine 20 mm  Pod I klase,debljine 20 mm  2 ukrasne letve poda profilirane I klase, presjeka 90 × 20, na njih utisnut meander širine 40 mm  Podnica - IV klasa, debljine 18 mm  Zatamnjena rezbarija koja se utiskuje  Smeđe boje , lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj  Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta  4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška  Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama  Nogica L oblika profilirana vanjske dim-100x100mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase  Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu  Lijes aranžiran ugradbenom garniturom (opis pod rednim brojem __ ovog troškovnika)</p>	KOM	1			
----	-----------------	--	-----	---	--	--	--

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

36	Drveni sarkofag	<p>sarkofag (američkog oblika) drvo mekih listača (s odgovarajućim limenim uloškom izrađen od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni.)          Unutarnje dimenzije 1900 x 520 x visine 455 mm          Profilirani poklopac i letva poklopca, profilirana kapica          Poklopac II klase, debljine 25 mm          Letva poklopca I klase, debljine 28 mm          Kapa II klase, debljine 20 mm          Poklopac iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnirna panta dužine 50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 200 mm koji je obučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren          Pod III klase, debljine 20 mm          Na podu rezbarena Posljedna večera dim-760 x 170 mm          Ukrasna letva poda I klase, debljine 20 mm          Ukrasna letva poda profilirana jedna gore jedna dole          Podnica- IV klase, debljine 18 mm          Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj ,          Lakovi ne prekrivaju strukturu drveta          4 metalne ručke , 8 metalnih ukrasnih vijka sve u boji zlata          Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojka na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama          Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača          Poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu          Aranžiran na slijedeći način;          Tkanina saten 90 gr. - bijele boje          Djelovi;          Tapečirung 210 × 62 cm, punjen mljevenom spužvicom, s navlakom za lančić i za letvu          Jastuk 60 × 50 cm , gornji dio gumiran , donji dio gladak, punjen spužvicom          Dekoracija za poklopce – 180 × 70 cm × 2 – gumirano, podstavljeno termičkom vatom 60 gr.          Volan – gumirani (u komadu 740 × 35 cm – ako je s limenim uloškom, 475 × 35 cm – ako je bez lima + umetci 165 × 50 cm gumirano + 105 × 40 cm glatko)          Dekica 210 × 70 cm - u djelovima, srednji dio gumiran, a dva rubna djela ravna</p>	KOM	1			
----	-----------------	--	-----	---	--	--	--

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

37	Drveni sarkofag	<p>Američki sarkofag -drvo mekih listača (s odgovarajućim limenim uloškom izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni.) Unutarnje dimenzije 1950 x 600 x visina 460 mm Poklopac I klase, debljine 30 mm Poklopac se sastoji od četiri dijela,okvir presjeka 50 x 30 mm na koji nalježu dva zaobljeno profilirana dijela , prvi presjeka 100 x 30 mm i drugi presjeka 155 x 30 mm i na sve to dolazi zaobljena kapa presjeka 202 x 30 mm Poklopac iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnira panta dužine 50 mm i na svakom se nalazi lanac dužine 200 mm koji je ubučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren Kapa I klase ,debljine 30 mm Okvir kape I klase, debljine 30 mm Pod I klase, debljine 27 mm Pod se sastoji od dva profilirana dijela koji nalježu jedan na drugi ,te donje profilirane ukrasne letve Ukrasna letva poda I klase, debljine 25 mm Podnica- IV klase, debljine 18 mm Smeđe boje, lakirano PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, lakovi ne prekrivaju strukturu drveta 2 velike drvene ručke dužine 1950 mm promjera 27 mm ,8 držača od cink legure,galvanizirano u mesing pa patinirano ,polirano i lakirano (rozeta,držač) ručki,8 ukrasnih vijaka Ručka I klase,debljine Ø 27 mm Pod i poklopac lijesa spojeni su tako da nema vidljivih vanjskih okova - plastičnim ili limenim ("joint nail") spojkama na gornjoj i donjoj strani i ljepljom PVAC (drvofix) po sljubnici. Podnica i kapa spojeni su ljepljom i klamericama Nogica L oblika profilirana vanjske dim-145 x145mm ,presjeka 40 x27 mm , I klase – drvo mekih listača Nasjed poklopca na pod –poklopac nasjeda na gornju ukrasnu letvu Aranžiran na slijedeći način; Tkanina saten 90 gr. - bijela boja Djelovi: Tapecirung 210 x 63 cm, punjen mljevenom spužvicom, s navlakom za lančić i za letvu Jastuk 60 x 50 cm – gornji dio gumiran , donji dio gladak, punjen spužvicom Dekoracija za poklopce – 270 x 82 cm, gumiran, podstavljen termičkom vatom 60 gr. Volan vanjski - 440 x 50/58 cm , gumiran Volan unutarnji – 170 x 35 cm Volan unutarnji (zadnji dio) – 170 x 35 cm Stranica 270 x 50 cm, gumirano, podstavljeno termičkom vatom, Stranice 110 x 40 cm, podstavljeno termičkom vatom Dekica 108 x 40 cm, gornji dio gumiran, donji dio gladak, umetak na dekici 40 x 80 cm</p>	KOM	1			
38	Dječji lijes	<p>Unutarnja dimenzije 755 x 275 / 200 x visina 280 mm Poklopac III klase –debljine 20 mm Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm po cijeloj dužini poklopca u profilu 2 kom Pod III klase –debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Bojano i lakirano bijelim PU –lakovima Nogica kockasta 50 x 50 visina 20 mm,dvije strane zaobljene, topola – IV klasa</p>	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

39	Dječji lijes	Unutarnja dimenzije 955 x 360 / 255 x visina 340 mm Poklopac III klase –debljine 20 mm Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm po cijeloj dužini poklopca u profilu 2 kom Pod III klase –debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Bojano i lakirano bijelim PU –lakovima Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2, bijele boje Ukrasni vijci bijele boje ,2 kom Nogica kockasta 50 x 50 visina 20 mm,dvije strane zaobljene, topola – IV klasa	KOM	1			
40	Dječji lijes	Unutarnja dimenzije 1260 x 382 / 282 x visina 360 mm Drvo mekih listača Poklopac III klase –debljine 20 mm Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm po cijeloj dužini poklopca u profilu 2 kom Pod III klase –debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Bojano i lakirano bijelim PU –lakovima Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2, bijele boje Nogica kockasta 50 x 50 visina 20 mm,dvije strane zaobljene, topola – IV klasa	KOM	1			
41	Dječji lijes	Unutarnja dimenzije 1555 x 495 / 350 x visina 360 mm Poklopac III klase –debljine 20 mm Ukrasna plastična traka zlatne boje širine 6,5 mm po cijeloj dužini poklopca u profilu 2 kom Pod III klase –debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm Bojano i lakirano bijelim PU –lakovima Plastificirana ručka ,ojačana čeličnom armaturom -kom 4, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –kom 2, bijele boje Nogica kockasta 50 x 50 visina 20 mm,dvije strane zaobljene, topola – IV klasa	KOM	1			
42	Garnitura	Namjenjena za sve modele Tkanina saten 90 gr.- boja: bijela, drap, bakar, bordo, crna, st. zlato, smeđa i lila Dijelovi: Komplet u jednom komadu - gumirano 300 x 130 cm saten u boji, štepno s termičkom vatom 60 gr. – obrubljen s ukrasnom trakom 2,5 cm – navlači se na cijeli donji dio Jastuk 50 x 40 cm saten u boji – punjen mijevenom spužvicom, s ukrasnom trakom 2,5 cm preko jednog kuta Dekica od satena i tila sastoji se od satena u boji 140 x 70 cm i tila u boji bijeli ili crni 70 x 70 cm, obrubljen ukrasnom trakom 2,5 cm, na spoju ukrasna traka 1,5 cm.	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

43	Garnitura	Namjenjena za sve modele Tkanina; brokat 75gr., - bijela, drap, kakao, smeđa, lila, bordo, st. zlato + tafeta bijela Dijelovi: Tapecirung 195 × 55 × 35 cm tafeta bijela - punjen mljevenom spužvicom Jastuk brokat u boji 50 × 40 cm - punjen mljevenom spužvicom, s ukrasnom trakom 1,5 cm preko jednog kuta Dekica od brokata i tila sastoji se od ; Brokata u boji 140×60/70cm i tila u boji bijeli ili crni 70 × 60/70 cm –obrubljen resama 5 cm, na spoju ukrasna traka 2,5 cm Volan unutarnji 530 × 30 cm tafeta bijela Volan vanjski brokat u boji 620 × 12 cm – faldan, obrubljen resama 5 cm	KOM	1		
44	Dječja garnitura	Dimenzije 80 cm Tkanina; tafeta 57 gr. - bijele boje Dijelovi: Tapecirung 80 × 35 × 25 cm – punjen mljevenom spužvicom Jastuk 25 × 30 cm - punjen mljevenom spužvicom, obrubljen volančićem Pokrov 83 × 35 × 25 cm - sastoji se od dva volana koji se faldaju ; Volan široki vanjski 300 × 14 cm – obrubljen s franđom od 5 cm Volan uski vanjski 480 × 10 cm – obrubljen s ukrasnom trakom 1,5 cm Dekoracija za poklopac 125 × 48 cm – gumiran Volan za unutarnji dio ljesa 260 × 17,5 cm – gumiran	KOM	1		
45	Dječja garnitura	Dimenzije 100 cm Tkanina; tafeta 57 gr. - bijele boje Dijelovi: Tapecirung 100 × 40 × 30 cm – punjen mljevenom spužvicom Jastuk 35 × 30 cm - punjen mljevenom spužvicom, obrubljen volančićem Pokrov 103 × 42 × 32 cm - sastoji se od dva volana koji se faldaju ; Volan široki vanjski 360 × 14 cm – obrubljen s franđom od 5 cm Volan uski vanjski 620 × 10 cm – obrubljen s ukrasnom trakom 1,5 cm Dekoracija za poklopac 150 × 60 cm – gumiran Volani za unutarnji dio ljesa 320 × 20 cm – gumiran	KOM	1	0,00	
46	Dječja garnitura	Dimenzije 130 cm Tkanina; tafeta 57 gr. bijele boje Dijelovi: Tapecirung 130 × 42 × 32 cm – punjen mljevenom spužvicom Jastuk 45 × 35 cm - punjen mljevenom spužvicom, obrubljen volančićem Pokrov 133 × 44 × 34 cm - sastoji se od dva volana koji se faldaju ; Volan široki vanjski 430 × 14 cm - obrubljen s franđom od 5 cm Volan uski vanjski 800 × 10 cm – obrubljen s ukrasnom trakom 1,5 cm Dekoracija za poklopac 180 × 60 cm - gumiran Volan za unutarnji dio ljesa 380 × 20 cm – gumiran	KOM	1		

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

47	Dječja garnitura	dimenzije 160 cm Tkanina; tafeta 57 gr. - bijele boje Dijelovi: Tapacirung 160 × 50 × 40 cm – punjen mljevenom spužvicom Jastuk 35 × 45 cm - punjen mljevenom spužvicom, obrubljen volančićem Pokrov 163 × 50 × 40 cm - sastoji se od dva volana koji se faldaju ; Volan široki vanjski 500 × 14 cm - obrubljen s frandom od 5 cm Volan uski vanjski 940 × 10 cm – obrubljen s ukrasnom trakom 1,5 cm Dekoracija za poklopac 220 × 66 cm - gumiran Volan za unutarnji dio lijesa 460 × 20 cm – gumiran	KOM	1			
48	Limeni ulošci	Namjenjen za "tradicionalne kosokute" lijesove, bez stakla izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
49	Limeni ulošci	Namjenjen za "tradicionalne kosokute" lijesove sa staklom (dim. 200 × 350 mm) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
50	Limeni ulošci	Namjenjen za kratke (180cm) "tradicionalne kosokute" lijesove sa staklom (dim. 200 × 350 mm) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
51	Limeni ulošci	Namjenjen za duže (215 cm) "tradicionalne kosokute" lijesove sa staklom (dim. 200 × 350 mm) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
52	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage (specifičnog izgleda "izduženi trape" ) sa staklom (dim. 200 × 350 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
53	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 200 × 350 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
54	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 170 × 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
55	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 170 × 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
56	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 170 × 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
57	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 170 × 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
58	Limeni ulošci	Namjenjen za polusarkofage sa staklom (dim. 170 × 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			

TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

59	Limeni ulošci	Namjenjen za "osmerokut" sa staklom (dim. 170 x 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
60	Limeni ulošci	Namjenjen za sarkofage sa staklom (dim. 170 x 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
61	Limeni ulošci	Namjenjen za sarkofage sa staklom (dim. 170 x 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
62	Limeni ulošci	Namjenjen za sarkofage sa staklom (dim. 170 x 200 mm ) izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
63	Limeni ulošci	Namjenjen za dječji lijes 80 cm bez stakla izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
64	Limeni ulošci	Namjenjen za dječji lijes 100 cm bez stakla izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
65	Limeni ulošci	Namjenjen za dječji lijes 130 cm bez stakla izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
66	Limeni ulošci	Namjenjen za dječji lijes 160 cm bez stakla izrađeni od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
67	Limeni ulošci	Sanduk za kosti, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni	KOM	1			
68	Križ	Drvo mekih listača I klase Dim- 1530 x 600 mm, poprečnog presjeka 90 x 20 mm Križ profiliran s obje strane, profil prestaje 30-50 mm od spoja vertikale s horizontalom Bojano u smeđu boju lakirano PU lakom	KOM	1			
69	Križ	Drvo mekih listača I klase Dim- 1530 x 600 mm, poprečnog presjeka 90 x 20 mm Križ profiliran s obje strane, profil prestaje 30-50 mm od spoja vertikale s horizontalom Bojano bijelom bojom , lakirano PU lakom	KOM	1			
90	Križ	Drvo tvrdih listača, I klase Dim- 1530 x 600 mm, poprečnog presjeka 90 x 20 mm Križ profiliran s obje strane, profil prestaje 30-50 mm od spoja vertikale s horizontalom Lakirano bezbojnim PU lakom	KOM	1			
91	Križ	Drvo mekih listača I klase Dim- 1210 x 495 mm, poprečnog presjeka 80 x 20 mm Križ profiliran s obje strane, profil prestaje 30-50 mm od spoja vertikale s horizontalom Bojano bijelom bojom , lakirano PU lakom	KOM	1			

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

92	Piramida	Drvo mekih listača I klase Dim -1340 x 260 x 20 mm Šesterokutnog oblika Na dnu uži , pri vrhu širi ,na vrhu trokutastog oblika Bojano u smeđu boju lakirano PU lakom	KOM	1			
93	Sanduk za kosti	Drvo mekih listača, unutarnje mjere 560 x 260 x 28 Smeđe boje Pod – III klase, debljine 20 mm Poklopac III klase ,debljine 20 mm Podnica - IV klasa, debljine 18 mm	KOM	1			
94	Križić za lijes	Drvo mekih listača I klase Dim- 280 x 140 mm, poprečnog presjeka 25 x 17 mm Bojan u smeđu ili bijelu boju lakiran NC lakom Križ profiliran s prednje strane Metalni Isus boje starog zlata dim-150 x 115mm ,izrađen iz Olova 74 % , Antimon 17 % , Kositar 9 % , Iznad metalna knjiga dim-200x150 mm iste boje sa slovima „INRI“ Sa stražnje strane križa zaljepljena dvostruko ljepljiva traka kojom se križ učvršćuje za lijes	KOM	1			
95	Križić za lijes	Drvo mekih listača I klase Dim- 280 x 140 mm, poprečnog presjeka 25 x 17 mm Lakiran NC lakom u bijelu boju Metalni Isus boje starog zlata dim-150 x 115mm ,izrađen iz Olova 74 % , Antimon 17 % , Kositar 9 % , Iznad metalna knjiga dim-20x15 mm iste boje sa slovima „INRI“ Sa stražnje strane križa zaljepljena dvostruko ljepljiva traka kojom se križ učvršćuje za lijes	KOM	1			
96	Križić za lijes	drvo mekih listača I klase Dim- 400 x 200 x 25 x 17 mm Bajcan u smeđu boju lakiran bezbojnimNC lakom. Metalni Isus boje zlata dim-150 x 115 ,izrađen iz Olova 74 % , Antimon 17 % , Kositar 9 % , Iznad metalna knjiga dim-28x20 mm iste boje sa slovima „INRI“ Lakiran transparentnim NC lakovima ( 2x temelj 2x završni ) Plastična traka presjeka 10,5 x 1,25 mm, boje zlata , upuštena s prednje strane u profil križa Sa stražnje strane križa zaljepljena dvostruko ljepljiva traka kojom se križ učvršćuje za lijes	KOM	1			
97	Križ	Metalni ( mesing ) Dimm-260 x 105 mm, poprečnog presjeka 10x5 mm Po sredini horizontale i vertikalne utorić širine 2mm Metalni Isus u mesingu dim-155x 115 mm Iznad metalna knjiga dim-28x20 mm iste boje sa slovima „INRI“ U vertikalni križa dvije rupice promjera 3 mm kroz koje se križ čavličima učvršćuje za lijes Uz križ se isporučuju dva čavlića iste boje	KOM	1			

## TROŠKOVNIK-POGREBNE OPREME

98	Križ	Metalni ( mesing ) Dim-300 x 145 mm, poprečnog presjeka 15x5 mm Horizontala križa lučno izbočena prema van (zaobljena da može pratiti liniju američkog sarkofaga) Metalni Isus u mesingu dim-155x 125 mm Iznad metalna knjiga dim-28x20 mm iste boje sa slovima „INRI“ U vertikalni križa dvije rupice promjera 3 mm kroz koje se križ čavličima učvršćuje za lijes Uz križ se isporučuju dva čavlića iste boje	KOM	1			
99	Slova i brojevi	Zlatne boje Izrađene od plastike, zlatne boje Dimenzije 38,6 mm visina x 22,6 mm širina (većina slova i brojeva) x 2,4 mm debljina, s dvije rupe za pričvršćivanje na drvo.	KOM	1			
100	Čavlići	Zlatne boje 18 mm dužine	KG	1			
101	Pločica s natpisom	'Ovdje počiva u miru Božjem', dimenzije 5 x 5 cm u crnoj i bijeloj boji.	KOM	1			
102	Gumb za rever/žalosni gumb	Okrugli Ø 28 mm, obučen u crno platno, na pozadini sigurnosna iglica.	KOM	1			
103	Vreća za lijes	Pvc bijela - 215x75cm, s patentnim zatvaračem, s prozirnim otvorom 58x50 cm	KOM	1			
104	Vreća za kosti		KOM	1			
105	Vreća transportna	Pvc crna - 215 x 70 cm, s patentnim zatvaračem, 4 ručke, s prozirnim džepićem 20x10 cm, 4 x pvc rukavice	KOM	1			
UKUPNO: =							

CIJENA PONUDE BEZ PDV-a : \_\_\_\_\_

IZNOS PDV-a: \_\_\_\_\_

CIJENA PONUDE SA PDV-om: \_\_\_\_\_